

Sonda pływakowa KEY

PŁYWAKOWY REGULATOR POZIOMU

KEY

Pływakowy regulator poziomu Key może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak: woda, kwasy, zasady, oleje, ścieki, szlamy.

Regulator Key może służyć do bezpośredniego sterowania pompą małej mocy.



Cecha / zakres stosowania

- regulacja poziomu cieczy w zbiornikach
- sygnalizacja alarmowa minimum/maksimum
- bezpośrednie sterowanie pompą małej mocy
- mechaniczny układ przełączający styki
- stopień ochrony obudowy IP-68
- odporność chemiczna na podstawowe media (np. ścieki, oleje, zasady)
- duża odporność mechaniczna i elektryczna

Typ	Key z kablem z PCV					Key z kablem z Neoprenu				
Długość kabla	1m	2m	3m	5m	10m.	1m	2m	3m	5m	10m
Kod	080200 1	080200 2	080200 3	080200 5	080201 0	080100 1	080100 2	080100 3	080100 5	080101 0
Materiał kabla	PCV 3x1					A07RN - F 3x1				
Zdolność ł czeniowa	15 (8) A 250 V AC									
Temperatura przechowywania	-20 °C ÷ + 80 °C									
Temperatura pracy	50 °C max									
Obudowa	Konstrukcja wodoszczelna									
Kąt przeł czania	±45 °									
Wymiary	81mmx131mmx41,5mm									
Waga	157g									
Objętość	280 cm ³									
Materiał obudowy	Polipropylen (PP)									

Przykłady zastosowań

