



M KS3218

M KS3218

Miernik uniwersalny długopisowy

Pen meter

DCV	200mV~500V ±(1.5%+4C)
ACV	2V~500V ±(1.3%+8C)
DCA	200µA~200mA ±(1.5%+4C)
ACA	200µA~200mA ±(2.3%+8C)
Rezystancja Resistance	200Ω~20MΩ ±(2%+8C)
Akustyczny test zwarcia Short-circuit test with buzzer	✓
Test diod Diode test	✓
Pamięć odczytu Hold	✓
Max.wskazanie wyświetlacza Display	1999
Zasilanie Power	2x1.5V
Wymiary Dimensions	191 x 82 x 36 mm
Waga Weight	280g



M VA503

M VA503

Miernik do pomiaru elementów SMD

SMD components identifier

Rezystancja Resistance	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ±(1.2%+2C), 40MΩ±(2%+5C)
Pojemność Capacitance	4nF±(5%+5C)/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF±(3%+3C)
Test diod Diode test	✓
Automatyczne wyłączenie Auto power off	✓
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii Low battery indication	✓



M MS6610

M MS6610

Miernik poziomu oświetlenia

Luxmeter

Max.wskazanie wyświetlacza Display	1999
Wysokość wyświetlacza Display height	13mm
Zakresy Range	0~2000Lux ±5%; 2000~19990Lux±5%, 20000~50000Lux ± 5%
Pamięć odczytu Data hold	✓
Długość przewodu Wire length	150cm
Zasilanie Power	6F22 (9V)
Wymiary czujnika Sensor size	83 x 52 x 20.5 mm
Wymiary Dimensions	125.5 x 72 x 27 mm
Waga Weight	180g