



<b>PRZW19F11EB24/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1NO1NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: niebieskie <i>Vandalproof push button switch; diameter 19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: blue</i>
<b>PRZW19F11EG24/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1 NO1 NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: zielone <i>Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1 NOT NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: green</i>
<b>PRZW19F11ER24/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1 NO1 NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: czerwone <i>Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: red</i>
<b>PRZW19F11EY24/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1 NO1 NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: żółte <i>Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1 NO1 NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: yellow</i>
<b>PRZW19F11E024/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1 NO1 NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: pomarańczowe <i>Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: orange</i>
<b>PRZW19F11EW24/S</b>	Przełącznik wandaloodporny; średnica 19mm, monostabilny 1 NO1 NC, stal nierdzewna, do lutowania, z płaskim przyciskiem, podświetlenie krawędziowe LED 24V: białe <i>Vandal proof push button switch; diameter 19mm, momentary 1NO1NC, stainless steel, pin terminals, front shape:flat, LED 24V- ring illuminated: white</i>

### Specyfikacja • Specification:

Rodzaj wyprowadzeń <i>Terminal type</i>	Piny do lutowania 2.8 x 0.5mm Pin terminals 2.8 x 0.5mm
Załączanie <i>Switching</i>	
Max. napięcie <i>switch rating</i>	5A/250VAC
Rezystancja styków	<50mΩ
Rezystancja izolacji <i>Insulating resistance</i>	>1000MΩ
Wytrzymałość dielektryka <i>Dielectric strength</i>	2000VAC
Temperatura pracy <i>Operating temperature</i>	-20°C ~ +55°C
Żywotność mechaniczna <i>Mechanical life</i>	1.000.000 cykli/cyc/es
Żywotność elektryczna <i>Electrical life</i>	50.000 cykli/cyc/es
Grubość panela <i>Panel thickness</i>	1~10mm
Moment obrotowy <i>Torque</i>	5~14Nm
Siła nacisku <i>Operating pressure</i>	3~5N
Poziom szczelności <i>IP degree</i>	IP67
Lutowanie <i>Soldering</i>	230°C max. 3 sec

### LED:

Dostępne napięcia znamionowe <i>Dostępne napięcia znamionowe</i>	6V, 12V, 24V, 36V, 110V, 190V
Żywotność <i>Life</i>	40.000 h
Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	~15mA



The use of AC-DC universal LED lamp beads